

Rower szosowy Giant Contend AR 2



Cena: 5 699,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Giant

Opis produktu

Rower szosowy Giant Contend AR 2

NIKTÓRZE DROGI SĄ GŁADKIE, A INNE WYBOISTE. PŁYNNĄ I UNIWERSALNĄ SZOSÓWKĄ DO PEWNEGO POKONYWANIA GŁÓWNYCH SZOS, ALE I BARDZIEJ PRZYGODOWYCH TRAS.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Zrównoważona geometria szosowa

Geometrię ramy zaprojektowaliśmy z myślą o poczuciu równowagi i wszechstronności łączącej pewną pozycję rowerzysty ze zwinnym skręcaniem i przyspieszaniem.

Płynna jazda

Innowacyjna sztyca D-Fuse pochłania wstrząsy i drgania, a system kół Gianta umożliwia stosowanie opon bezdętkowych do 38 mm dla bardziej płynnej jazdy i mniejszego ryzyka przebić.

Pełna kontrola

Całkowita integracja hamulców tarczowych w standardzie Flat-Mount z osiami przelotowymi 12 mm z przodu i z tyłu zapewnia bardziej niezawodną siłę hamowania i większą kontrolę, nawet na mokrej, wyboistej drodze.

Rozmiary: S, M, M/L, L, XL

Kolor: Deep Lake

Rama: aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x38mm

Widelec: kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x38mm

Tylny amortyzator N/A

Kierownica: Giant Contact, 31.8, aluminium

Chwyty: Giant Cork

Wspornik kierownicy: Giant Contact, 31.8, aluminium

Wspornik siodła: Giant D-Fuse, 14mm offset, karbon

Siodło: Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm

Pedały-

Manetki: Shimano Tiagra, 2x10

Przerzutka przednia: Shimano Tiagra

Przerzutka tylna: Shimano Tiagra GS

Hamulce: Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH P 160mm/T 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano Tiagra



Kaseta / Wolnobieg: Shimano Tiagra, 10-rzędowa, 11-34
Łańcuch: KMC X10-1
Mechanizm korbowy: Shimano Tiagra, 34/50 FSA Omega, 34/50 (substitution)
Środek suportu: Shimano BB-RS501, BSA FSA MegaExo 19, BSA
Obręcze: Giant S-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium
Piasty: Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
Szprychy: Stal nierdzewna, P 24/T 24
Opony: Giant Gavia Fondo 2, 60TPI, R-Shield, tubeless, 700x32c (34mm)
Dodatki: uchwyt błotnika, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
Waga orientacyjna: 9,68 kg (rozmiar ML)

Parametry

Rozmiar	L
---------	---