

## Rower szosowy Giant Contend AR 4



Cena: 3 849,00 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność      dostępny - odbiór wyłącznie w sklepie stacjonarnym Wawa Bike

Producent      Giant

### Opis produktu

Rower szosowy Giant Contend AR 4

NIEKTÓRE DROGI SĄ GŁADKIE, A INNE WYBOISTE. PŁYNNA I UNIWERSALNA SZOSÓWKA DO PEWNEGO POKONYWANIA GŁÓWNYCH SZOS, ALE I BARDZIEJ PRZYGODOWYCH TRAS.

#### GŁÓWNE KORZYŚCI

Zrównoważona geometria szosowa

Geometrię ramy zaprojektowaliśmy z myślą o poczuciu równowagi i wszechstronności łączącej pewną pozycję rowerzysty ze zwinnym skręcaniem i przyspieszaniem.

#### Płynna jazda

Innowacyjna sztyca D-Fuse pochłania wstrząsy i drgania, a system kół Gianta umożliwia stosowanie opon bezdętkowych do 38 mm dla bardziej płynnej jazdy i mniejszego ryzyka przebić.

#### Pełna kontrola

Całkowita integracja hamulców tarczowych w standardzie Flat-Mount z osiami przelotowymi 12 mm z przodu i z tyłu zapewnia bardziej niezawodną siłę hamowania i większą kontrolę, nawet na mokrej, wyboistej drodze.

Rozmiary: S, M, M/L, L, XL

Kolor: Black

Rama: aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x38mm

Widelec: kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x38mm

Tyłny amortyzator: N/A

Kierownica: Giant Contact, 31.8, aluminium

Chwyty: Giant Cork

Wspornik kierownicy: Giant Sport, 31.8, aluminium

Wspornik siodła: Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium

Siodło: Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm

Pedały-

Manetki: Shimano Claris, 2x8

Przerzutka przednia: Shimano Claris

Przerzutka tylna: Shimano Claris

Hamulce: Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH (P) 160mm/(T)160mm

Dźwignie hamulca: Shimano Claris

Kaseta / Wolnobiegi: Shimano CS-HG50, 8-rzędowa, 11-34  
Łańcuch: KMC Z72  
Mechanizm korbowy: FSA Tempo, 34/50  
Środek suportu: FSA BB-7424ST, BSA, kwadrat  
Obręcze: Giant S-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium  
Piasty: Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm  
Szprychy: Stal nierdzewna, P24/T24  
Opony: Giant S-R3 AC, 30TPI, FlatGuard, 700x32c (34mm)  
Dodatki: uchwyt błotnika  
Waga orientacyjna: 10,4 kg (rozmiar ML)

## Parametry

Rozmiar	ML, L
---------	-------