

Giant XTC SLR 2 29



Cena: 5 049,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Giant

Opis produktu

Giant XTC SLR 2 29

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rama z najwyższej klasy aluminium ALUXX SLR sprawia, że ten superlekki i zwinny 29er gwarantuje zawodnikom XC prędkość i wydajność. Z amortyzatorem o skoku 100 mm – oto wyścigowy wspinacz o szybkim przyspieszeniu. Specjalna geometria 29era zapewnia doskonałą równowagę między stabilnością a zwrotnością w każdym terenie XC. Piasty w standardzie Boost oferują dodatkowy prześwit na opony i sztywność kół, a nowe koła systemowe Gianta z oponami bezdętkowymi zapewniają płynną, bardziej skuteczną jazdę ze zmniejszonym ryzykiem przebić.

Rozmiary: S, M, L, XL

Kolor: Black

Rama: aluminium ALUXX SLR, oś przelotowa 12x148mm, max. rozmiar tarczy korbowodu 36t, max. rozmiar opony 29x2,4"

Widelec: Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, manetka blokady

Tyłny amortyzator: N/A

Kierownica: Giant Connect XC, 740x31.8mm, aluminium

Chwyty: Giant Sole-O

Wspornik kierownicy: Giant Contact, 31.8mm, aluminium

Wspornik siodła: Giant Connect, 30.9mm, aluminium

Siodło: Giant Sport

Pedały: N/A

Manetki: Shimano Deore M-6100, 1x12

Przerzutka przednia: N/A

Przerzutka tylna: Shimano Deore M-6100

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-10 (P) 180mm/(T) 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano BR-MT201

Kaseta / Wolnobieg: Shimano Deore, 12-rzędowa, 10-51

Łańcuch: KMC X-12

Mechanizm korbowy: Praxis Cadet, 30t

Środek suportu: Praxis, press fit

Obręcze: Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, Tubeless Ready, aluminium

Piasty: (P) Shimano MT410B, łożyska maszynowe, oś przelotowa 15x110mm, CenterLock (T) Shimano MT410B, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, CenterLock

Szprychy: Sapim Leader, P 28/T 28

Opony: Maxxis Recon Race 29x2.25, zwijana, Tubeless Ready, EXO, tubeless

Dodatki: Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)



Waga orientacyjna: 12,1 kg (rozmiar M)

Parametry

Rozmiar	M
---------	---